



ANAEROBICOS

Una empresa del grupo **TW**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Para profesionales



TRABASIL®

CIANO®

SILOC®

W80®

PEGAMIL®


Permatex

**FAST
ORANGE**



Oficinas Centrales.
Prov. de Bs. As., Argentina



Planta Química.
Prov. de San Luis, Argentina



Planta Industrial, Laboratorio I & D.
Prov. de Bs. As, Argentina

Anaeróbicos SRL, fundada en 1972 en Buenos Aires, Argentina, desarrolla, produce y comercializa una amplia gama de productos químicos para diferentes industrias y mercados. Sus líneas incluyen adhesivos, selladores, trabas anaeróbicas, lubricantes, grasas y limpiadores. Gasistas, instaladores, plomeros, pintores y profesionales de distintos rubros los elijen por ser garantía de eficiencia y seguridad en sus trabajos.

El compromiso de Anaeróbicos es brindar al mercado productos de alta calidad, trabajando para la mejora continua y la búsqueda de nuevas soluciones a las variantes necesidades de aplicación.

Todas sus áreas operan bajo un sistema de control de calidad ISO 9001:2008.



Sistema de gestión
de calidad
ISO 9001:2008

Índice

Baños	1
	2
Cocinas	3
	4
Paredes, Pisos , Piscinas, Techos, Zinguería, Rejas	5
	6
Vidrios, Cerramientos, Aberturas y Huecos	7
	8
Ejemplos de uso	9
	10
Conexiones de Gas y de Agua	11
	12
Lubricación	13
	14
Caja de Herramientas	15
	16
Limpiamanos	17
Consejos Útiles	18
Índice por Código de Producto	19

Baños

*Pegado de
Espejos*

**Siloc Silicona
Neutra 100%**

*Sellado y reparación
de caños*

**Siloc Masilla
Epoxi Sanitarios**

*Sellado de
bañera*

**Siloc Siliconas
Sanitarios**

*Pegado de
Jabonera*

**Siloc Sellador
Silicona 100%**

*Pegado de
Bachas*

**Siloc Adhesivo Epoxi
en Pasta para Bachas**

*Sellado y Pegado de
Vidrio / Policarbonato*

**Siloc Silicona Sanitarios
y Siloc Silicona Neutra
para Policarbonato**

*Sellado de
Artefactos*

**Siloc Silicona
Sanitarios**

SILOC

Silicona Sanitarios Adhesivo Sellador



Silicona de curado acético, con fungicida que impide la formación de hongos. Adhiere y sella vidrios, gomas, metales, cerámicas, granito, superficies pintadas y plásticos. Resistente a condiciones agresivas y productos químicos (lavandinas, limpiadores, jabones, etc.). Ideal para ambientes húmedos.

Curado inicial: 25-30 minutos.

Curado total: 24 horas en cordones de 3mm.

Usos: Sellado de artefactos (inodoro, bidet, lavamanos, etc.), fijación de fuelle de inodoro, sellado de mamparas de vidrio, bañeras y aberturas.

Presentaciones: • Transparente: 400478 Pomo 70 g. - 400525 cartucho 280 g. • Blanco: 400479 Pomo 70 g. - 400524 cartucho 280 g.

Silicona Neutra para policarbonato



Silicona de muy buena elasticidad. Sella y adhiere sin dañar superficies delicadas. No oxida. Resiste productos químicos (lavandinas, limpiadores, etc.) sin perder adhesión ni cuartearse. Ideal para materiales de construcción, sustratos porosos, metales, cerámicas, gomas, policarbonato y espejos.

Curado inicial: 25-30 minutos.

Curado total: 24 horas en cordones de 2mm.

Usos: Pegado y sellado de espejos pequeños, sellado de mamparas de policarbonato y PVC, sellado y pegado de mármoles y piedras naturales o artificiales (venecitas).

Presentaciones: • Transparente: 400480 pomo 70 g. - 400522 cartucho 280 g.

Adhesivo Epoxi en pasta para bachas y sanitarios



Adhiere, rellena, repara y reconstruye prácticamente todos los materiales: mármoles, metales, cerámicas, granito, vidrio y plásticos. Súper fuerte. Máxima resistencia a ambientes agresivos y productos químicos (aguas, solventes, ácidos, etc.) Una vez curado se puede limar, lijar, taladrar y pintar.

Tiempo de trabajo: 45 minutos. / Curado total: 24 horas. Curado parcial: 3 horas.

Usos: Pegado de bachas, vanitoris, accesorios (toalleros, jaboneras, etc.) relleno y reconstrucción de partes de artefactos. Pegado de molduras.

Presentación:

Blanco: 400549 Potes 150 g.

Adhesivo Sellador Silicona 100%



Silicona pura de curado acético. Contiene fungicida que impide la formación de hongos. Adhiere y sella vidrios, gomas, metales, cerámicas, granito, superficies pintadas y plásticos. Máxima resistencia a entornos agresivos y productos químicos. Alta durabilidad. Recomendada para adhesión de piezas pesadas.

Curado inicial: 15 - 30 minutos.

Curado total: 24 horas. en cordones de 3mm.

Usos: Pegado de accesorios (jaboneras, toalleros, etc) sellado de artefactos (inodoros, bidet, etc.) fijación de fuelle de inodoro, sellado de mamparas de vidrio, bañeras.

Presentaciones: • Blanco: 400034 pomo 25 g. - 400038 pomo 100 g. - 400568 Cartucho 280 g.

Silicona Neutra 100% Adhesivo sellador



Silicona de curado neutro de máxima adherencia y elasticidad. Indicada para materiales porosos, hormigón, mampostería, mortero, fibrocemento, ladrillos, cerámicos, policarbonato, espejos. No oxida, ni daña las superficies.

Curado inicial: 15 - 30 minutos.

Curado total: 24 horas. en cordones de 3mm.

Usos: Para el pegado de espejos pesados o de más de 1m² de superficie, como aislante para instalaciones eléctricas, adhesión de mármoles, zócalos, mesadas de acero inoxidable, adhesión y sellado de policarbonato y otros materiales de construcción.

Presentaciones: • Transparente: 400041 pomo 100 g - 400572 cartucho 280g.

Masilla Epoxi Sanitarios



Masilla epoxi para cuando se requiere tiempo de trabajo prolongado. Para rellenar, reparar y reconstruir piezas. Excelente resistencia a ambientes agresivos y productos químicos (aguas, solventes, ácidos, etc.) Una vez curado se puede limar, lijar, taladrar y pintar.

Tiempo de trabajo: 30 minutos. / Curado parcial: 2 horas. Curado total: 12 horas.

Usos: Relleno y reconstrucción de partes de artefactos y accesorios, calafateado y reparación de cañerías y conexiones.

Presentaciones: Gris: 400576 70 g. - 400586 280 g.

Para reparaciones de emergencia o cuando se requiere menos tiempo de trabajo se recomienda el uso de

SiLOC Masilla Epoxi 10 minutos

Tiempo de trabajo: 5 minutos. Curado Parcial: 10 horas. Curado total: 2 horas.

Presentación: Gris: 400567 70 g.

Cocinas

Sellado de
zócalo

Silloc Silicona
Adhesivo Sellador y
Silicona Neutra para
Policarbonato

Sellado y reparación
de cañerías

Silloc en Adhesivo
Sellador Masilla Epoxi
10 minutos

Sellado de
Bacha

Silloc Silicona
Adhesivo Sellador

Pegado
de bachas

Adhesivo Epoxi en
pasta para bachas
y sanitarios

SILOC



Silicona Adhesivo Sellador

Adhesivo sellador de silicona de curado acético con fungicida que impide la formación de hongos. Adhiere y sella vidrios, gomas, metales, cerámicas, granito, superficies pintadas y plásticos. Máxima resistencia a ambientes agresivos y productos químicos (lavandinas, detergentes, desengrasantes, etc.) Se mantiene elástica e inalterable en el tiempo.

Curado inicial: 25-30 minutos.

Curado total: 24 horas en cordones de 3mm.

Usos: Sellado de mesadas, zócalos y banquinas, fijación y sellado de sifón de desagüe.

- Presentaciones: • * Transparente: 400528 cartucho 280 g.
• * Blanco: 400527 cartucho 280 g.
• Negro: 400526 cartucho 280 g. (sin fungicida).

Adhesivo Epoxi en pasta para bachas y sanitarios

Adhiere, rellena, repara y reconstruye prácticamente todos los materiales: mármoles, metales, cerámicas, granito, vidrio y plásticos. Súper fuerte. Máxima resistencia a ambientes agresivos y productos químicos (aguas, solventes, ácidos, etc.) Una vez curado se puede limar, lijar, taladrar y pintar.

Tiempo de trabajo: 45 minutos. / Curado total: 24 horas.
Curado parcial: 3 horas.

Usos: Pegado de bachas, relleno y reconstrucción de partes de mesadas. Pegado de molduras, zócalos y banquinas.

Presentación: • Blanco: 400549 Potes 150 g



Para superficies de color gris (acero inoxidable, cemento, etc) contamos también con
Siloc Adhesivo Epoxi Acero en pasta
Presentación: • Gris acero: 400556 Potes 200 g.



Silicona Neutra para policarbonato

Adhesivo sellador de silicona, de curado neutro, de muy buena elasticidad. Sella y adhiere sin dañar superficies delicadas. Para materiales de construcción, sustratos porosos, metales, mármol, granito, cerámicas, gomas, policarbonato, espejos. Resiste productos químicos (detergentes, desengrasantes, etc.) sin perder adhesión ni cuartearse.

Curado inicial: 25-30 minutos.

Curado total: 24 horas en cordones de 3mm.

Usos: Sellado y pegado de mesadas, zócalos y banquinas de mármol, piedras naturales o artificiales. Pegado de guardas y venecitas, sellado de metales, espejos, policarbonato, cerámicas, gomas, etc.

Presentaciones: • Transparente: 400480 pomo 70 g. - 400522 cartucho 280 g.



Masilla Epoxi 10 minutos

Masilla epoxi de curado rápido. Para rellenar, reparar y reconstruir piezas. Excelente resistencia a ambientes agresivos y productos químicos (aguas, solventes, ácidos, etc.). Una vez curado se puede limar, lijar, taladrar y pintar.

Tiempo de trabajo: 5 minutos. / Curado total: 2 horas.
Curado parcial: 10 minutos.

Usos: Relleno y reconstrucción de partes, calafateado y reparación de cañerías y conexiones.

Presentación: • Gris: 400567 70 g.



Cuando se requiere mayor tiempo de trabajo se recomienda:
Siloc Masilla Epoxi Sanitarios
Tiempo de trabajo: 5 minutos. Curado Parcial: 10 horas.
Curado total: 2 horas.
Presentaciones: • Gris: 400576 70 g. - 400586 280 g.

Como pegar una bacha

Lije la superficie de la bacha donde va a aplicar el adhesivo. Lije o pule la mesada para asegurar que no se desgrane. Limpie y desengrase muy bien ambas superficies con un paño con alcohol fino. Use diferentes espátulas para cada pote. Mezcle cantidades iguales de cada componente hasta obtener una pasta de color uniforme. Aplique un espesor de 2mm de pasta sobre la pestaña de la bacha y junte a la mesada. Mantenga las partes sujetas e inmóviles por 3 horas. Refuerce la unión con otra capa de adhesivo. Espere 24 horas para poner en servicio.

Para evitar filtraciones, se recomienda sellar la unión de la bacha y la mesada con Siloc Adhesivo Sellador.

Aplicación de siliconas

Ver en página 18 "Consejos útiles".



Paredes
Pisos
Piscinas
Techos
Zingueria

Sellado de
zingueria

Silloc Sella
Canaletas

Sellado de
grietas en interiores

Silloc Sellador
Acrílico

Sellado de
grietas exterior

Silloc
Sella Grietas

Formación de
juntas de dilatación

Silloc
PU38

Fijación de
Hierro / Mamposteria

Silloc Acero Epoxi
en Pasta

SILOC



Sellador Acrílico

Sellador de base acuosa, sin olor. Ideal para uso interior. Brinda excelente terminaciones, se limpia fácilmente. Es pintable y antihongos. Para usos en mampostería, hormigón, madera, ladrillos, laminados, aluminio, etc.

Usos: Reparación de grietas y fisuras que no superen los 5mm, si son en exteriores proteger con pintura. Sellado de aberturas a mampostería, zócalos y marcos. Pegado de molduras de yeso y poliestireno expandido (telgopor).

Presentación: • Blanco 400516 Cartucho 455 g.



Sella Grietas

Sellador sintético de muy buena adherencia a ladrillos, mampostería, hormigón, madera, vidrio, metales, cerámicos y muchos plásticos. Es transitable y pintable. Tiene excelente resistencia al agua clorada.

Usos: Sellado de grietas no estructurales en pisos, paredes, paneles en interiores y exteriores. Y piscinas. Sellado de carpintería de aluminio. Para grietas estructurales o de gran movimiento usar SILOC PU38.

Presentaciones: • Blanco 400481 Pomo 75 g. 400517 cartucho 310 g.



Sella Canaletas

Sellador sintético para adherir y sellar chapas galvanizadas y de aluminio, canaletas, bajadas y zinguería en general. Adhiere estos materiales entre sí o a hormigón, mampostería, madera, tejas o metales. No oxida. Puede lijarse y pintarse. Excelente adhesión. Se recomienda no aplicar bajo los rayos de sol, y esperar a que los materiales tengan una temperatura de no más 35°C.

Usos: Reemplazo de soldadura de estaño en bajadas de agua, respiraderos, canaletas, conductos de aire, etc.

Presentaciones: • Color Gris Aluminio 400482 Pomo 70 g - 400519 Cartucho 265 g.



PU38 Sellador de Poliuretano

Adhesivo sellador de máxima adherencia y elasticidad. Indicado para juntas de dilatación de gran movimiento y grietas. Apto para aplicar sobre múltiples de materiales, en uniones iguales o diferentes entre sí: cemento, hormigón, ladrillo, madera, acero, acero inoxidable, chapas galvanizada, aluminio, aluminio anodizado, mármol, granito, superficies esmaltadas, fibra de vidrio, muchos plásticos rígidos, etc. Excelente resistencia al agua y a la radiación UV. Es pintable y transitable, Soporta temperaturas hasta 90° C.

Usos: Usos: Sellado y adhesión de juntas de gran movimiento en techos, paredes, paneles premoldeados, terrazas, fachadas, carpintería metálica, plástica y de madera. Sellado en piscinas. Pegado de cerámicas, mármoles, piedras naturales y artificiales.

Presentaciones: • Color Gris 310 ml Cartucho 400054 - 600 ml Unipack 400056.



Acero en Pasta

Adhesivo epoxi. Su fórmula con acero en polvo y minerales lo hacen súper fuerte y proporciona máxima adhesión en aplicaciones exigidas. Adhiere, rellena y reconstruye casi todos los materiales: metales, aleaciones, mármoles, granito, vidrio, loza, fibrocemento, maderas, muchos plásticos, etc.

Tiempo de trabajo: 30 minutos.

Fijación inicial: 3 horas.

Curado total: 24 horas.

Soporta temperaturas
entre -10°C y +180°C

Usos: Fijación de metales en mampostería, barrales de escaleras, cercos perimetrales, rejas. Colocación de puntas de flechas, apliques y adornos en rejas. Fijación de escaleras en piscinas.

Presentación: • Gris Acero: 400556 Potes 200 g.

Sellado de juntas de dilatación

Ver en página 18 "Consejos útiles".



Vidrios Cerramientos Aberturas Huecos

*Sellado de
cerramientos*

- Policarbonato:
Siloc Neutro para
Policarbonato
- Vidrio:
Siloc Adhesivo
Sellador

*Sellado de
vidrio*

**Siloc Adhesivo
Sellador Silicona 100%**

*Sellado de
carpintería de PVC*

**Siloc Silicona Neutra
para carpintería PVC**

*Relleno de
huecos y cavidades*

**Siloc Espuma
de Poliuretano**

SILOC



Silicona Adhesivo Sellador

Adhesivo sellador de curado acético ideal para vidrios, cerámicos, azulejos, superficies esmaltadas, enlozadas, pintadas, metales, madera, algunos plásticos y muchos otros materiales. Permanece elástico e inalterable en el tiempo. Soporta altas temperaturas, los efectos del agua y radiación UV.

Usos: Sellado de aberturas, reconstrucción de burletes, pegado de vidrios, y múltiples aplicaciones de sellado y adhesión.

Presentaciones: • * Transparente: 400528 cartucho 280 g.
• * Blanco: 400527 cartucho 280 g.
• Negro: 400526 cartucho 280 g.

(* Contienen fungicida. Evitan la formación de hongos).



Adhesivo Sellador Silicona 100%

Sellador de silicona de curado acético 100% puro, sin cargas ni solventes, ideal para uniones sometidas a fuertes exigencias. Máxima adherencia y elasticidad, no se cuartea ni agrieta. Soporta temperaturas entre -60°C y +180°C. Ideal para vidrios de alto espesor, cerámicos, azulejos, superficies esmaltadas, enlozadas, pintadas, metales,

Usos: Sellado y adhesión de vidrios grandes o de alto espesor: vidrieras, aberturas, cerramientos, y toda aplicación exigida que requiera máxima adhesión y elasticidad.

Presentaciones: • Transparente: 400033 Estuche 25 g. - 400506 Blister 25 g. - 400037 Estuche 100 g. - 400569 Cartucho 280 g.
• Blanco: 400034 Estuche 25 g. - 400038 Estuche 100 g. - 400568 Cartucho 280 g.
• Negro: 400035 Estuche 25 g. - 400039 Estuche 100 g. - 400571 Cartucho 280 g.



Silicona Neutra para Policarbonato

Adhesivo sellador de muy buena elasticidad. Sella y adhiere sin dañar superficies delicadas. No oxida. Resiste productos químicos (lavandinas, detergentes, limpiadores, etc.) sin perder adhesión ni cuartearse. Indicada para materiales de construcción, sustratos porosos, metales, cerámicas, gomas, policarbonato y espejos.

Curado inicial: 25-30 minutos.

Curado total: 24 horas en cordones de 2mm.

Usos: Pegado y sellado de espejos pequeños, sellado de mamparas de policarbonato y PVC, sellado y pegado de mármoles y piedras naturales o artificiales (venecitas).

Presentaciones: • Transparente: 400480 como 70 g. - 400522 cartucho 280 g.



Silicona Neutra para Carpintería de PVC

Adhesivo sellador ideal para carpintería de PVC, policarbonato y otros materiales de construcción: aluminio, acero, acero inoxidable, chapa galvanizada, mortero, hormigón, fibrocemento, madera, vidrio, azulejos, superficies esmaltadas, enlozadas y pintadas y muchos más. No oxida.

Curado inicial: 25-30 minutos.

Curado total: 24 horas en cordones de 2mm.

Usos: Sellado de aberturas, repisas y muebles de PVC y policarbonato.

Presentación:

Blanco: • 400521 Cartucho 280 g.



Silicona Neutra para Metales

Adhesivo sellador ideal para aberturas de aluminio o carpintería de PVC de color negro, herrería artística, metales sin pintar o cualquier aplicación donde se requiera de las propiedades de las siliconas neutras.

Curado inicial: 25-30 minutos.

Curado total: 24 horas en cordones de 2mm.

Presentación: Color negro: 400520 Cartucho 280 g.



Espuma de Poliuretano

Rellena, adhiere, sella, aísla. Se expande al entrar en contacto con el aire. Tiene perfecta adherencia a mampostería, ladrillos, cemento, yeso, poliestireno expandido, metales, madera. Endurece rápidamente y puede ser lijada, cortada y pintada. Apta para uso interior y exterior, siempre que se la proteja con pintura de los efectos del agua y del sol.

Usos: Relleno de huecos y cavidades en instalación de aire acondicionado, colocación de aberturas. Relleno de puertas placas. Reconstrucción de mampostería. Fijación de instalación eléctrica en general (caños, cajas) Aislante térmico y acústico.

Soporta temperaturas entre -40°C y +90°C.

Presentaciones: • 400077 250ml - 400078 500ml - 400079 750ml.

Ejemplos de uso

*Sellado de
Artefactos*

**Siloc Silicona
Sanitarios**

*Sellado de
zinguería*

**Siloc Sella
Canaletas**

*Fijación de
Metales*

**Siloc Acero Epoxi
en Pasta**

*Lubricación y protección
de herramientas*

**W80 Lubricante
Multiuso PTFE**

*Lubricación de
correderas / guía portones*

**W80 Grasa
de Litio**





Conexiones de Gas y de Agua

Sellado de conexiones de agua

Silloc Sella Roscas

Sellado de conexiones

- Conexiones de gas (GNC): Trabasil gas rojo.
- Conexiones (GLP): Trabasil AM3.

Conexión de accesorios o artefactos de gas

Trabasil AM2

Conexiones Desagote

Silloc Adhesivo para PVC

SILOC

TRABASIL

Conexiones de Gas

⚠ No son tóxicos ni cancerígenos

Los selladores anaeróbicos para gas de la línea Trabasil brindan máxima seguridad y eficiencia. Curan al quedar encerrados entre dos superficies metálicas. Ocupan todos los espacios entre las roscas y transforman la conexión en un cuerpo único, eliminando así para siempre las pérdidas de gas. No tienen solventes, no se contraen. Soportan temperaturas entre -54°C y + 150°C, y tienen alta resistencia a productos químicos. Ahorran mano de obra y permiten gran cantidad de aplicaciones. Aprobados por el IGA para instalaciones domiciliarias e industriales.



Trabasil Gas | IGA Matrícula 1572-01 Apto para presiones hasta 4 Bar

Ideal para cuando hay que dar servicio rápidamente. Producto de torque alto: requiere del uso de herramientas de alto poder para desarmar las piezas.

Tiempo de trabajo: 5 minutos

Tiempo para dar servicio: 15 minutos.

Usos: Sellado y fijación de cañerías, accesorios (válvulas, codos, nipples, etc.) y artefactos de Gas Natural comprimido.

Presentaciones: 300054 15 g. - 300055 50 g.



* Tabla de consumo		
Diámetro de conexión	Aplicaciones por envases 15g	Aplicaciones por envases 50g
1/2"	45-60	200-250
3/4"	30-45	150-180
1"	20-30	60-70

* Consumo promedio obtenido por profesionales con experiencia en la aplicación.



Trabasil AM2 | IGA Matrícula 1573-02 Apto para presiones hasta 4 Bar

Da mayor tiempo para posicionar las piezas. Producto de torque medio: las piezas se desarman con herramientas convencionales.

Tiempo de fijación: 30 minutos.

Tiempo para dar servicio: 12 horas.

Usos: Sellado y fijación de cañerías, accesorios (válvulas, codos, nipples, etc.) y artefactos de Gas Natural Comprimido.

Presentaciones: 300029 50 g. - 300030 250 g.



Trabasil AM3 | IGA Matrícula 1573-04 Pasta de PTFE Apto para presiones hasta 17,26 Bar

Permite un amplio tiempo de trabajo. Producto de torque medio. El desarme se realiza con herramientas convencionales.

Fijación inicial: 2 horas. Tiempo para dar servicio: 20 horas.

Usos: Sellado y fijación de cañerías, accesorios (válvulas, codos, nipples, etc.) y artefactos de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo.

Presentaciones: 300062 6 g. - 300035 50 g. - 300036 250 g.

Trabasil AB3 | IGA Matrícula 1573-02- Apto para presiones hasta 17.26 Bar

Da mayor tiempo para posicionar las piezas. Producto de torque medio, las piezas se desarman con herramientas convencionales.

Tiempo de fijación: 30 minutos.

Tiempo para dar servicio: 20 horas.

Usos: Sellado y fijación de cañerías, accesorios (válvulas, codos, nipples, etc.) y artefactos de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo.

Presentación: 300034 250 g.



Limpieza y activación de las superficies

Sellado de Salamandras

Ver página 18. "Consejos útiles".



Conexiones de Agua

Silloc Sella Roscas

Sellador de alta calidad para tubos y accesorios de polipropileno y metálicos. Para cañerías de agua fría y caliente. Resiste dilataciones y contracciones por cambios de temperatura. Protege la unión. Permite posteriores desarmes sin romper las roscas.

Usos: Sellado de cañerías y accesorios, plásticos y metálicos para el paso de agua caliente y fría.

Presentaciones: 400051 25 g. - 400483 75 g. - 400052 100 g.



Silloc Adhesivo para PVC

Adhesivo especialmente formulado para adherir caños y accesorios de PVC rígidos. Su consistencia gel permite aplicarlo fácilmente y lograr terminaciones prolijas. Se coloca en ambas piezas y se ensamblan girándolas. Al secar queda una película transparente. Soporta agua fría, caliente y aceites. Se debe esperar 4 horas antes de someter las cañerías a presión.

Usos: Sellado y pegado de cañerías de PVC por acople en general (desagües, bajadas de agua, etc.).

Presentación: 400484 60 g.

Lubricación

*Lubricación y protección
de Herramientas*

**W80 Lubricante
Multiuso con PTFE**

*Lubricación correderas
de cajones*

**W80 Lubricante
de Siliconas**

*Destraza y
limpia piezas oxidadas*

**W80 Afloja
Todo**

*Lubricación de
correderas / guía portones*

**W80 Grasa
de Litio**

W80

Lubricante Multiuso con PTFE



Su fórmula con aceites de alta viscosidad y PTFE logra aplicaciones más efectivas y duraderas que cualquier otro producto de características similares. Elimina ruidos, desplaza la humedad, protege los metales. Forma una película protectora con efecto residual.

Usos: Múltiples aplicaciones en el hogar, en tareas de mantenimiento, protección contra la corrosión y el óxido en candados, bisagras, etc.

Presentaciones: • 500000 250 ml. - 500050 426 ml.

Lubricante de Silicona



Formulado con aceites de silicona de alta pureza que proporcionan extra duración. No daña ni ataca las superficies, por lo que resulta ideal para lubricar y proteger mecanismos y superficies de plástico, pintadas, metálicas y gomas. Repele el agua, es aislante eléctrico. Resiste temperaturas entre -40°C y +150°C.

Usos: Correderas de cajones, ventanas, cerraduras, bisagras, juntas y burletes de goma. Para montaje de cañerías con sello de goma.

Presentación: • 500021 170 g.

Grasa Grafitada



Grasa con alto contenido de grafito, que forma una película sólida de muy difícil eliminación. Indicada para mecanismos que sufran desgaste, estén en frecuente contacto con agua o a la intemperie, o sean de difícil acceso para lubricar. Protege contra la corrosión y la herrumbre, mantiene su consistencia ante cambios de temperatura. Soporta temperaturas de -10°C hasta +80°C.

Usos: Robinetes de gas y válvulas de agua, bombas de agua o motores expuestos a la intemperie. Mantenimiento de guías de ascensores y montacargas. Ideal para gasistas, plomeros, cerrajeros y personal que realiza tareas de mantenimiento.

Presentaciones: 500086 100 g. ; 500087 250 g.



Afloja Todo

Exclusiva mezcla de aceites finos y penetrantes y aditivos específicos para remover óxido, corrosión e incrustaciones. Por ser súper penetrante afloja piezas oxidadas, tuercas, tornillos, bulones. Libera piezas pintadas y engomadas. La presentación de 4 litros es ideal cuando es necesario sumergir las piezas para una mejor limpieza y lubricación.

Usos: Destruye toda pieza oxidada: candados, cerraduras, cadenas, etc. Remueve el sarro y destraba grifería y conexiones.

Presentaciones: 500003 252 ml. - 500051 426 ml. - 500040 4 litros.

Grasa de Litio Blanca en Aerosol



Grasa de litio Grado 2, a base de aceites sintéticos sumamente refinados, aditivos antioxidantes, anticorrosivos y de extrema presión. Para usos exigidos. Forma una película resistente y de alta viscosidad que no pierde consistencia. Tiene excelente resistencia al agua. Soporta temperaturas entre -20°C y +150°C.

Usos: Lubricación de guías de portones corredizos y levadizos, maquinarias en general, mecanismos en contacto metal-metal y metal-plástico.

Presentación: • 500022 170 g.

Grasa de Litio Multipropósito



Grasa de litio de alta calidad y resistencia, ideal para piezas sometidas a condiciones de temperatura, presión y carga extremas. Es muy estable, resiste el agua, no se ablanda con el uso. Gran adherencia a los metales, proporciona máxima protección antidesgaste, antifricción, anticorrosiva y antioxidante. Soporta temperaturas entre -20°C y +150°C.

Usos: Para correderas, guías, articulaciones, motores eléctricos.

Presentaciones: • 500080 100 g - 500081 250 g. - 500082 450 g. - 500083 900 g.

Lubricación de cadenas

Ver página 18. "Consejos útiles".



Caja de Herramientas



PEGAMIL®

W80®

SILOC



Adhesivo Instantáneo

Pega en segundos una amplia gama de materiales: plásticos, goma, porcelana, madera, cuero, cuerina, hierro, metales, papel, cartón, corcho, cerámica. Se aplica una pequeña cantidad en una sola de las partes, se unen y se mantienen presionadas por algunos segundos.

Presentaciones: • 100003, 100004, 100280 2ml



Adhesivo Instantáneo Gel

Pega en segundos todo tipo de materiales: madera, porcelana, loza, goma, cuero y muchos plásticos. Ideal para superficies porosas. No escurre ni chorrea. Da tiempo para posicionar correctamente las partes y corregir. Se aplica una pequeña cantidad en una sola de las partes, se unen y se mantienen presionadas durante 30-60 segundos.

Presentaciones: • 100000, 100001 3 g.



Adhesivo de contacto Sin Tolueno

Pega una amplia variedad de materiales: cuero, laminados, madera, cartón, tela, alfombras, metal, lona, goma, y muchos más. Logra uniones fuertes y flexibles que no envejecen con el tiempo. Resiste al agua y al aceite. Las superficies deben estar limpias y secas. Aplicar en ambas partes a pegar y dejar evaporar el solvente. Unir y mantener presionadas por algunos minutos. Sobre superficies porosas repita la operación.

Presentación: • 100011 25 ml.



Esmalte para enlozados

Para retocar superficies enlozadas y esmaltadas de sanitarios, cerámicas blancas, mayólicas, azulejos, objetos artísticos, artefactos del hogar: heladeras, lavarropas, superficies laqueadas, etc. Seca en minutos, resiste al agua, al frío y al calor. Usar sobre superficies limpias, secas y libres de óxido. Aplique cubriendo solo la zona dañada. En superficies sometidas a altas temperaturas el color se torna amarillento.

Presentación: • 100039 6 g.

Acero líquido Adhesivo epoxi 10 minutos

Adhiere fuertemente, suelda, rellena y sella prácticamente todos los materiales, metal, hormigón, cemento, granito, vidrio, madera y muchos plásticos, etc. Ideal para reparar y reconstruir partes y rellenar grietas y fisuras. Excelente resistencia a productos químicos, aceites y al contacto e inmersión en agua. Una vez curado puede ser limado, taladrado, mecanizado y/o pintado. Soporta temperaturas entre -10°C y +180°C.

Presentación: • 400537 57g.



Limpia contactos

Eficaz limpiador y desengrasante con fórmula libre de solventes clorados. Penetra rápidamente y limpia en profundidad cualquier suciedad. Evapora en segundos, no deja residuos ni humedece las piezas.

Usos: Todo tipo de contactos y circuitos eléctricos, equipos electrónicos, conectores y terminales, cabezales magnéticos, microrelés, borneras, llaves de contacto, etc.

Presentación: • 500030 25 ml.

**FAST
ORANGE®**

Limpia Manos 🖐️

Fast Orange es el mejor limpiamanos del mercado. Remueve con total eficiencia grasas y suciedad sin dañar la piel. No contiene amoníaco ni componentes químicos agresivos. No requiere el uso de agua. El poder cítrico limpia en profundidad y los acondicionadores previenen que sus manos se agrieten y resequen.

Usted elije lo mejor para su trabajo, y sus manos, sus más valiosas herramientas, merecen también lo mejor.

Producto aprobado por ANMAT Cert. N° 17778



Fast Orange - Limpiamanos

Potente limpiamanos formulado a base de componentes cítricos naturales y piedra pómez para remover la suciedad más difícil, y acondicionado con lanolina, glicerina y aloe vera para cuidar la piel. Es biodegradable. No es agresivo con el medioambiente ni con la piel. Deja un aroma cítrico, que realza la limpieza de las manos. Su uso evita el agrietamiento y sequedad de la piel.

Usos: Remueve aceites, grasa, resinas, tinta, epoxis, pintura, adhesivos, selladores, etc.

Presentaciones: • 550158 Botella 443,5 ml

• 550159 Bidón 1.8 Litros • 550160 Bidón 3.78 litros

Consejos Útiles

TRABASIL
W80
SILOC
Permatex

Sellado de Conexiones: Limpieza y activación de las superficies

Trabasil Limpiador L

La limpieza de las piezas es fundamental para que los adhesivos y selladores funcionen perfectamente, logrando montajes sin pérdidas.

El Limpiador Trabasil L disuelve y desplaza grasas y aceites de las piezas, sin dejar residuos aceitosos. Asegura un perfecto curado del sellador.

Presentación: • 300075 180 cm³.



Trabasil Activador T

El uso del activador Trabasil T es necesario en los siguientes casos:

- Cuando es necesario acelerar el curado.
- Cuando la temperatura ambiente es baja (menos de +6°C)
- Con piezas con grandes holguras.
- En superficies inactivas como los plásticos, acero inoxidable, superficies, cromadas, fosfatizadas y otras.

Presentaciones: • 300073 180 cm³ • 300074 1 litro.



Sellado de juntas de dilatación

Para lograr un sellado efectivo de una junta de dilatación el sellador debe adherirse solo a los laterales, para que acompañe el movimiento de los materiales sin quebrarse. Para ello, debe colocarse un fondo de junta, que puede ser una cinta de polietileno, previamente a la aplicación del sellador. El espesor del cordón debe ser de aproximadamente la mitad del ancho de la junta.



Aplicación de siliconas

Para lograr resultados prolijos, delimite el área de aplicación con cinta de enmascarar. Aplique el sellador, alise el cordón con espátula o el dedo mojado en detergente. Retire la cinta.

Las siliconas son aptas para el uso interior y exterior, y no son pintables.

Sellado de Salamandras

Permatex - Sellador de caños de escape

Para salamandras usar Permatex, adhesivo para caños de escape. Soporta hasta 1000°C.

Presentaciones: • 550140 85 g.



Lubricación de cadenas

W80 Lubricante de cadenas

Protege las cadenas por fuera y por dentro, mejora el funcionamiento del mecanismo y prolonga su vida útil. No afecta eslabones con o'rings. Resiste la fuerza centrífuga y el lavado con agua.

Presentación: • 500020 170 g.



CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
100000	16	400517	6
100001	16	400519	6
100003	16	400520	8
100004	16	400521	8
100011	16	400522	2, 4 y 8
100280	16	400524	2
100039	16	400525	2
		400526	4 y 8
300029	12	400527	4 y 8
300030	12	400528	4 y 8
300034	12	400537	16
300035	12	400549	2 y 4
300036	12	400556	4
300054	12	400567	2 y 4
300055	12	400568	2
300062	12	400569	8
300073	18	400571	8
300075	18	400572	2
		400576	2 y 4
400032	8	400586	2 y 4
400033	8		
400034	2	500000	14
400038	2 y 8	500003	14
400039	8	500020	18
400041	8	500021	14
400051	12	500022	14
400052	12	500030	16
400054	6	500040	14
400056	6	500050	14
400077	8	500051	14
400078	8	500080	14
400079	8	500081	14
400478	2	500082	14
400479	2	500083	14
400480	2, 4 y 8	500086	14
400481	6	500087	14
400482	6		
400483	12	550140	18
400484	12	550158	17
400506	8	550159	17
400516	6	550160	17

Exportaciones



Anaeróbicos inició sus exportaciones en 1988. En la actualidad, sus marcas tiene fuerte presencia en el Mercosur y cuenta con distribuidores oficiales en la mayoría de los países de América Latina. Además, exporta sus productos a países de Europa y Asia. Productos de alto valor agregado, capacidad productiva y estándares internacionales de calidad certificados por Norma ISO 9001:2008 ubican a Anaeróbicos en óptimas condiciones para exportar y sustituir fuentes tradicionales de abastecimiento.



ANAEROBICOS

Una empresa del grupo **TW**

TRABASIL®

CIANO®

SILOC®

W80®

PEGAMIL®

Permatex

FAST ORANGE